

Introduction à la programmation fonctionnelle en C++

De la STL à Range-v3

LoOPS, septembre 2019
David Chamont, LAL



Une vision de la PF

- Se rapprocher de la **logique mathématique** :
 - une **variable** désigne toujours la même chose
 - avec les mêmes arguments, une **fonction** retourne toujours le même résultat ;
 - des **méta-fonctions** peuvent manipuler des fonctions ;
 - une **algèbre des types** permet de les recombinaer.
- Compenser les inefficacités induites
 - **évaluation paresseuse**
 - **structures de données immuables**
 - dans les compilateurs C++ : l'optimisation de la valeur de retour (RVO), ...

Bénéfices de la PF

- En théorie
 - Prouvabilité
 - Code plus lisible
- En pratique :
 - réduire les changements d'état involontaires
Michael Feathers : OO makes code understandable by encapsulating moving parts. FP makes code understandable by minimizing moving parts.
 - faciliter la parallélisation
no shared states, no problem.

Un exemple

```
void count_lines_in_files( const vector<string> & files, vector<int> & nb_lines ) {  
    vector<string>::iterator fileitr ;  
    for ( fileitr = files.begin() ; fileitr != files.end() ; ++fileitr ) {  
        int line_count = 0 ; char c = 0 ; ifstream in(*fileitr) ;  
        while (in.get(c)) {  
            if (c == '\n') { line_count++ ; }  
        }  
        nb_lines.push_back(line_count) ;  
    }  
}
```

En C++ ancien

- On peut depuis le début adopter un style de programmation fonctionnel
 - Propager *const* partout ou c'est possible.
 - Revenir à la *pureté* des fonctions centrales (une entrée, une sortie, faire la chasse aux variables globales).
 - Utiliser les *algorithmes* de la *STL*.

En C++ ancien

```
int count_lines( const string & filename ) {  
    ifstream in(filename) ;  
    return count( istreambuf_iterator<char>(in), istreambuf_iterator<char>(), '\n' ) ;  
}
```

```
vector<int> count_lines_in_files( const vector<string> & files ) {  
    vector<int> results(files.size()) ;  
    transform(files.cbegin(), files.cend(), results.begin(), count_lines) ;  
    return results ;  
}
```

C++ moderne

- Un style fonctionnel plus lisible et plus performant
 - l'inférence de type avec *auto*, le *range-based for*, les alias de type paramétrés avec *using*, la définition de fonctions lambdas `[]`
 - les double références `&&`
- Algèbre de types
 - $A * B \Rightarrow \text{std::tuple}\langle A, B \rangle$
 - $A + B \Rightarrow \text{std::variant}\langle A, B \rangle$
 - *std::optional*, *std::future*...
- Variantes parallèles des algorithmes

C++ moderne

```
vector<int> count_lines_in_files( vector<string> const & files ) {  
    vector<int> results(files.size());  
    transform(files.cbegin(), files.cend(), results.begin(),  
        []( auto const & filename ){  
            ifstream in(filename);  
            using ifiterator = istreambuf_iterator<char>;  
            return count( ifiterator(in), ifiterator(), '\n' );  
        });  
    return results;  
}
```

C++ moderne

```
vector<int> count_lines_in_files( vector<string> const & files ) {  
    vector<int> results(files.size());  
    std::transform( execution::par,  
        files.cbegin(), files.cend(), results.begin(),  
        []( auto const & filename ){  
            ifstream in(filename);  
            using ifiterator = istreambuf_iterator<char>;  
            return count( ifiterator(in), ifiterator(), '\n' );  
        });  
    return results;  
}
```

C++ futur

- **Range-v3**, bientôt intégré dans C++20
 - Un *range* se comporte comme une paire d'itérateurs de début et de fin.
 - Les **algorithmes** de Range-v3 reçoivent des *ranges* en entrée, et retourne des *ranges* en sortie.
 - On peut chaîner ces algorithmes avec l'**opérateur |**.
- Concepts, coroutines...

C++ futur

```
int count_lines( const string & filename ) {  
    ifstream in(filename);  
    using ifiterator = istreambuf_iterator<char>;  
    return count( ifiterator(in), ifiterator(), '\n' );  
}
```

```
vector<int> count_lines_in_files( const vector<string> & files ) {  
    return files | transform(count_lines);  
}
```

C++ futur

```
ifstream open_file( const string & filename ) {  
    return ifstream(filename) ;  
}
```

```
int count_lines( ifstream file ) {  
    using ifiterator = istreambuf_iterator<char> ;  
    return count( ifiterator(in), ifiterator(), '\n') ;  
}
```

```
vector<int> count_lines_in_files( const vector<string> & files ) {  
    return files | transform(open_file) | transform(count_lines) ;  
}
```

Pour aller plus loin

- Echauffement :
[Programmation fonctionnelle en C++](#)
John Carmack & Arzar
- En plat de résistance :
[Functional Programming in C++](#)
Ivan Čukić
- Pour les nuits sans sommeil, avec des exemples en Haskell et en C++ :
[Category Theory for Programmers](#)
Bartosz Milewski